



Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS med interne batterier, 30 min batteritid

El-nummer:
6601535 E3SUPS20KHB2

Oversikt

Presentasjon	Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 20 kVA, 400V 3-phase UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 3 internal 7Ah modular battery strings.
Leveringstid	Usually Ships within 6 Weeks

Produktdata

forsyningsspenning	400 V 3 faser
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Utgangsspenning	400 V 3 faser
Other Output Voltage	380 V 415 V
Nominell effekt i W	20 kW
merkeeffekt VA	20 kVA
Inkludert utstyr	Dust filter Installation guide
Produktspekter	Easy UPS 3S

Batteri og levetid

Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	VRLA
Batterispenning	240 V
Maks kortslutningsstrøm	10 kA
Number of battery filled slots	3
Number of battery free slots	0

Fysisk

Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	140 cm
Bredde	38 cm
Dybde	92,8 cm
Vekt	446 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

USB kompatibel	Yes
----------------	-----

Inngang

maks strømstyrke inn	37 A
Input harmonic distortion	Less than 3 % for full load
Lasteffektfaktor	0.9 leading to 0.9 lagging
Input Power Factor at Full Load	0,99
toleranse forsyningsspenning	304...477 V
nettverksfrekvens	45...65 Hz

Utgang

Maximum configurable power in VA	20 kVA
Maximum configurable power in W	20 kW
utgangsfrekvens	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
harmonisk forvrengning	Mindre enn 3 %
Output harmonic distortion	< 3% linear load
utgangsspenning toleranse	+/- 1.5 %
UPS type	Double conversion online
Tilleggsinformasjon	UPS weight does not include battery weight.

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM
---------------------	------------------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3333 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15240 m
akkustikknivå	60 dBA
Varmeavgivelse	900 W
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	164 cm
Pakke 1 Bredde	101,4 cm
Pakke 1 Vekt	56,3 cm

Package 1 Weight	494 kg
------------------	--------

Garantiperiode

Garanti	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------	---

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	26133
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

