

Produktdatablad

Spesifikasjoner



VAD, Intellia 745APO 8.5m for takmontering med hvit kropp og hvit blits, EN 54-23 godkjent

EI-nummer:
6222501

FFS06728130

EAN: 6430043854201

Produktdata

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Visual alarm device

Teknisk data

[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	280 μ A hvilemodus 1.5 mA power-up surge 12 mA Alarm
lokal varsling	LED hvit blinkende at 0,5 Hz: alarm
overføring bryter klasse	C-3-8.5
Diameter	100 mm
høyde	50 mm
Vekt	105 g

Miljø

Standarder	EN 54-23
Produktsertifikater	CPR LPCB
IP-grad	IP54 IP55 with Deckhead mounting box
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,6 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	140 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----


Garantiperiode

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.



[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.