

Spesifikasjoner



El-nummer:

4176399

DF143C

EAN: 3389119407410

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys DF
Produkt eller type komponent	Sikringsholder
Kortnavn på utstyr	DF14
kompatibilitet	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM hjelpekontakt blokk
Antall poler	3P
Sikringsstørrelse	14 x 51 mm
type sikring	0...50 A, aM 0...50 A, gG
start/stopp	Kipp
[Ue] merkespenning	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	15 kA med rørformede lenker i samsvar med IEC 60269-1
kortslutnings tåle	120 kA 400V i samsvar med IEC 60947-3 120 kA 500 V i samsvar med IEC 60947-3 80 kA 690 V i samsvar med IEC 60947-3

Standarder	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Produktsertifikater	IEC UL recognized CSA EAC
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
monteringsposisjon	Vertikal (toleranse: +/- 23°)
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5...25 mm²stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...10 mm²stiv Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5...25 mm²fleksibel with or without Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...10 mm²fleksibel with or without
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m
Høyde	110,8 mm

Bredde	79 mm
Dybde	76,5 mm
Vekt	0,420 kg
Antall pr. sett	Sett á 2

Miljø

omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...80 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C with derating above 20°C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
overflatebeskyttelse	TH
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	DF14

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,100 cm
Pakke 1 Bredde	7,950 cm
Pakke 1 Vekt	7,700 cm
Package 1 Weight	335,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	12,200 cm
Pakke 2 Lengde	18,200 cm
Pakke 2 Vekt	771,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,169 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

