

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## APC Smart-UPS RT 3000VA 230V - Marine

EI-nummer:  
6604805

SURTD3000XLIM

EAN: 0731304283546

### Oversikt

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Leveringstid | Usually in Stock                                                                |

### Produktdata

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS)                                                   |
| Other Input Voltage          | 220 V<br>240 V                                                                       |
| Main Output Voltage          | 230 V                                                                                |
| Other Output Voltage         | 220 V<br>240 V                                                                       |
| Nominell effekt i W          | 2100 W                                                                               |
| merkeeffekt VA               | 3000 VA                                                                              |
| Input Connection Type        | BS1363A Britisk<br>IEC 60320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P                           |
| output connection type       | 8 IEC 60320<br>2 IEC Jumpers<br>2 IEC 60320                                          |
| Antall rack-enheter (U)      | 3U                                                                                   |
| Kabellengde                  | 2,4 m                                                                                |
| Antall kabler                | 1                                                                                    |
| Inkludert utstyr             | CD with software<br>Relay board<br>Smart UPS signalling RS-232 cable<br>Brukermanual |

### Batteri og levetid

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kjøretid                               | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Effektivitet                           | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Batteritype                            | Bly-syre batteri                      |
| Extended runtime                       | 1                                     |
| Number of battery filled slots         | 2                                     |
| Batteriopladningstid                   | 2,5 t                                 |
| Number of battery replacement quantity | 1                                     |
| Batterilevetid                         | 3...5 år                              |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstatningsbatteri | <a href="#">APCRBC140</a>  |
| batteri ladekraft  | 359 W rated                                                                                                 |

## Generelt

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Number of power module filled slots | 0                        |
| Number of power module free slots   | 0                        |
| overflødig                          | No                       |
| UPS type                            | Double conversion online |

## Fysisk

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Farge               | Sort         |
| Høyde               | 432 mm       |
| Bredde              | 130 mm       |
| Dybde               | 660 mm       |
| Vekt                | 54,55 kg     |
| Montasjeplassering  | Front        |
| Montasje preferanse | Lower        |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted |
| Two post mountable  | 0            |
| USB kompatibel      | No           |

## Inngang

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| toleranse forsyningsspenning | 180...270 V                               |
| nettverksfrekvens            | 50_60_HZ +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning |

## Utgang

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| forbikoblingstype                | Internal bypass (automatic and manual)                     |
| crest faktor                     | 3:1                                                        |
| harmonisk forvrengning           | Mindre enn 3 %                                             |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA                                                    |
| Maximum configurable power in W  | 2100 W                                                     |
| Wave type                        | Sine wave                                                  |
| utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains |
| Tilleggsinformasjon              | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage   |

## Overenstemmelse

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE<br>DNV<br>KCC                                                                   |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljø

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| akkustikknivå                    | 55 dBA                      |
| Varmeavgivelse                   | 609 Btu/t                   |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...55 °C                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C                 |
| lagringshøyde                    | 0...15240 m                 |
| IP-grad                          | IP20                        |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Relativ fuktighet - ved lagring  | 0...95 % ikke-kondenserende |

## Kommunikasjon og styring

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødstop                | Yes                                                                                    |
| Ledige plasser/slotter | 0                                                                                      |
| alarm                  | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Overspenningsvern og -filtrering

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surge energy rate | 555 J                                                                                                            |
| Noise suppression | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 34,7 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 60,3 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 98 cm    |
| Package 1 Weight         | 63,64 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace, optional extended warranties available, optional on-site services available |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bdd7f1d1e9

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Energieffektivitet

Optimalisert for energieffektivitet

Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Kan byttes av bruker

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

