

Produktdatablad

Spesifikasjoner



1 CT 150/5A-kl 1-2,5VA ISFL160

El-nummer:
1609986 LV480883

EAN: 3606480341410

Produktdata

Produktspekter	ISFL160
Serie	FuPacT
Produkt eller type komponent	Blokk med 1 strømtrafo
Applikasjon	Strømforsyning
Kompatibel med	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 sikringslastskillebryter
Antall poler	3P
strømtrafo omsetningsforhold	150/5 A
Strømforbruk i VA	1,5 VA

Teknisk data

Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Nøyaktighetsklasse 1
maksimal sikkerhetsfaktor	5
[Ue] merkespenning	800 V AC 50_60_HZ
IP-grad	IP20
Standarder	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Høyde	328,5 mm
Bredde	49,5 mm
Dybde	30 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	38,5 cm
Package 1 Weight	472,0 g
Enhets type pakke 2	S04

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,206 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.