



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C

El-nummer:
6604643

AP8712S

EAN: 0731304279686

Oversikt

Presentasjon	Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Kabellengde	0,6 m
Antall kabler	6

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	30 cm
Bredde	6 cm
Dybde	6,5 cm
Vekt	1,12 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøm grenser	16 A

Utgang

Max current draw	16 A
antall strømuttak	1 IEC 60320 C19
kabellengde	0,6 m

Overenstemmelse

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	CCC CSA PSE UL listet VDE
---------------------	---------------------------------------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...75 °C
Relativ fuktighet	20...80 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...75 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	20...80 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	6,5 cm
Package 1 Weight	1,12 kg
SCC14	10731304279683

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	352
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.