



Spoler til Tesys F kontaktorer.

El-nummer:

4174837

LX1FF024

⚠ Utgikk: 31. juli 2023

EAN: 3389110083002

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn på utstyr	LX1FF
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F150 LC1F115
kontrollkretstype	AC på 50 Hz
Styrespenning	24 V AC 50 Hz
inductance of closed circuit	0,04 H
Gjennomsnittlig motstand	0,27 Ohm på 20 °C
driftstid	23...35 ms lukke 5...15 ms åpne
mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

Teknisk data

spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
styrekretsens spenningsgrenser	Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
starteffekt (VA)	550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	12...16 W på 50 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	16,000 cm
Package 1 Weight	500,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	9,420 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	83,360 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

70

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No