



Lysmodul med batteri til ZBRT1 og ZBRT2 for visuell tilbakemelding fra trådløs mottaker

El-nummer:
4347076 ZBRV1

EAN: 3606482035065

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Visual feedback
Kortnavn på utstyr	XB5R
Lyskildefarge	Hvit
kompatibilitet	ZBRRR - receiver (V2.2 and above) ZBRRC - receiver (V2.2 and above) ZBRRD - receiver (V2.2 and above) ZBRA1 - antenna (V3.3 and above) ZBRN1 - wireless access point (V3.32 and above) ZBRN2 - wireless access point (V3.32 and above)
Salg per udelelig kvantitet	1

Teknisk data

[Us] merkespenning	3 V med batteri
Signaltype	Blinkende
Lyskilde	Beskyttet LED
Lyspære sokkel	Integrert LED
lysblokkforsyning	Direkte
Innbyggingsdybde	42 mm
Høyde	37,4 mm
Bredde	24,2 mm
Dybde	39,6 mm
Vekt	0,009 kg
Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
relativ fuktighet	95 % på 0...55 °C uten kondens
Mekanisk levetid	50000 sykluser
støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 11...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2...11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 8 kV (i fri luft (i isolerende deler)) conforming to IEC 61000-4-2 Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 4 kV (ved kontakt (på metalleder)) conforming to IEC 61000-4-2 Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 3 V/m conforming to IEC 61000-4-3 Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 3 V/m (1000...6000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Produktsertifikater	CSA UL listet EAC

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,3 cm
Pakke 1 Bredde	4,3 cm
Pakke 1 Vekt	5,2 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,459 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

31

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

D80c6bb3-1d19-432e-ba6a-09b4c789fe9a

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative





