

Spesifikasjoner



4501423

STBNC02212

EAN: 3595862055154

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard Network Interface Module
Integrert tilkoblingstype	CANopen bus i samsvar med CIA DS-301 9-veis hane SUB-D-kontakt double shielded twisted pair (bus) CANopen bus i samsvar med CIA DS-301 HE-13 (RS232 port) CANopen bus i samsvar med CIA DS-301 8-veis hun (RS232 port)
antall segmenter	1 primær, maks 6 utvidelser
Slave nummer	127
overføringshastighet	1 Mbit/s 30 m 10 kbit/s 5000 m
struktur type	CAN field bus

antall adresserbare I/O moduler	0...32 per øy
Kommunikasjonsfunksjoner	Service Data Object (SDO) Network management (NMT) Process Data Object (PDO)
[Us] Merkespenning	24 V DC
Type strømforsyning	SELV
Maks forsyningsstrøm	700 A
Spenningsgrenser	19,2...30 V
ingangsstrøm	430 mA for tilførselskrets
nominell utgangsstrøm	0,575 A på 60...70 °C 1,2 A
Utgangsspenning	5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
status LED	1 LED (grønn) CAN RUN 1 LED (grønn) island state (RUN) 1 LED (grønn) strømforsyning (PWR) 1 LED (rød) CAN ERR 1 LED (rød) modulfeil (ERR) 1 LED (Gul) test modus
Dybde	70 mm
Høyde	40 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,135 kg

Miljø

elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	ATEX Cat 3G FM Class 1 Division 2 CSA UL C-Tick
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon) -25...70 °C (med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	169,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,640 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions

