



Easy UPS SRVS Power modul 6kVA, Tower, 230V, for ekstern batteripakke, in/ut: 1P+N+J

EI-nummer:
6601573

SRVSPM6KIL

⚠ Utgår: 31. des. 2025

⚠ Utgående

Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	6000 W
merkeeffekt VA	6000 VA
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1
provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 1 battery cable Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS 1Ph On-Line

Batteri og levetid

Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	External battery system
Batterispenning	240 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
batteri ladekraft	1170 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

overflødig	No
------------	----

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	336 mm
Bredde	190 mm
Dybde	374 mm
Vekt	13 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	110...300 V half load 176...300 V fullastet
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	94 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	1172 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,000 cm
Pakke 1 Bredde	46,000 cm
Pakke 1 Vekt	49,100 cm
Package 1 Weight	16,000 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	110,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	104,783 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

Runtime estimates for Easy UPS SRVSPM6KIL Extended Runtime

Load	600 W	1,500 W	3,000 W	4,500 W	6,000 W
Power Module + No of Battery Packs	Estimated Runtime				
SRVSPM6KIL	0	0	0	0	0
SRVSPM6KIL + (1) SRVS240BP-9A	1 h 54 min	41 min	17 min 58 sec	10 min 28 sec	6 min 49 sec
SRVSPM6KIL + (2) SRVS240BP-9A	4 h 7 min	1 h 31 min	41 min	25 min 51 sec	18 min 4 sec
SRVSPM6KIL + (3) SRVS240BP-9A	6 h 27 min	2 h 24 min	1 h 6 min	41 min	29 min 52 sec
SRVSPM6KIL + (4) SRVS240BP-9A	8 h 50 min	3 h 18 min	1 h 32 min	58 min	42 min
SRVSPM6KIL + (5) SRVS240BP-9A	11 h 18 min	4 h 14 min	1 h 58 min	1 h 15 min	54 min

Runtime in the table are approximate only. An measurement is taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.



