

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Acti 9 CT40 kontaktor for iC40 25A 2P 230V BR

El-nummer:
4323037 A9C15188

EAN: 3606489443665

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti9 CT40
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn på utstyr	CT40
Applikasjon	Kontrollkrets
Poles	2P
[Ie] Nominell driftsstrøm	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
kontakttype	2 NO
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	AC-1 i samsvar med IEC 60947-4
Kontrolltype	Fjernstyring og manuell styring
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] Merkespenning	250 V AC 50 Hz
maks effekt	3 W på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	2,5 kV
Styrestrøms type	Permanent
switching frequency	6 switching operation/minute 100 switching operations/day
Lokal varsling	Fargeindikator
holde effekt i VA	3,8 VA
starteffekt (VA)	15 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	87 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	120 g
Farge	Hvit
elektrisk levetid	100000 sykluser IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 sykluser IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 sykluser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: tunnel-klemmer2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnel-klemmer1 kabel (kabler) 6 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Styrekrets: tunnel-klemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Avmantlingslengde	10 mm
Produktkompatibilitet	No auxiliary
Kompatibilitetskode	CT

Miljø

Standarder	IEC 61095 EN 61095
Produktsertifikater	NF
støynivå	30 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	−5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	138 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	9,9 cm
Pakke 2 Lengde	23,3 cm
Pakke 2 Vekt	892 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 cm

Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	8,515 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	147
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.