



iPB - modulær trykknapp - 1NO-1NC enkel trykknapp grå

El-nummer:
1419357 A9E18033

EAN: 3606480088254

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iPB
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn på utstyr	iPB
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Teknisk data

kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A
[Ue] Merkespenning	250 V AC
start/stopp	1 trykknapp grå
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Upside: Clario Upside: Librio Upside: ProDis
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71,5 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-22: 30000 sykluser AC 50_60_HZ
Tilkoblingsklemmer	Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm² stiv Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm² fleksibel Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm² fleksibel med endehylse Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² stiv Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur drift	−35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...80 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	23,000 cm
Pakke 2 Vekt	587,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,776 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.