



Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OS2 9/125µm loose tube 24fiber 2100m Euroclass D

El-nummer:
1003763

VDICD52524L

EAN: 3606481319531

Produktdata

Serie	Actassi
product	Fiberkabel singelmode
Applikasjon	Kommunikasjon
Kabel forpakning	Trommel av 2100 m

Teknisk data

Maks demping	0,22 dB på 1550 nm 0,35 dB på 1310 nm 0,25 dB på 1625 nm
Fiber ytelse	OS2 9/125 µm
Type optisk fiber	Loose tube diameter: 250 µm
Type kabel	Non armoured
Antall optisk fiber	24
polarisasjonsmodus-dispersjon	0.2 ps/km^0.5 fiber 0.08 ps/km^0.5 link
Kromatisk dispersjon	0,086 på 1310 nm
bøyeradius	10 x overall diameter long term 20 x overall diameter short term
Trekraft	1500 N
støtmotstand	15000 N/m
Brytneindeks gruppe	1,464 på 1310 nm 1,4645 på 1550 nm
colour	Ekstern kappe: grønn, RAL 6016
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Installasjonssystem	Kabelkanal
Brennverdi	0,823 MJ
Diameter	7,2 mm
Kabel vekt	52 kg / 1000 m
Gjeldende land	Europa

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur installasjon	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a2
Flammehemmende	LSZH
miljødata	Gnager hemmende: glasstråd Vannavstøtende (lengderetning): gele Vannavstøtende (lengderetning): kjerne med svellemiddel UV-bestendig:
Standard	Kabelspesifikasjon i samsvar med IEC 60794-2 Kabel testprosedyre i samsvar med IEC 60794-1-2 Fargekode på fiber i samsvar med TIA/EIA-598-A Ytelse på fiber i samsvar med IEC 60793-2-50 Type B1.3 Ytelse på fiber i samsvar med ITU G.652.D Flammhemmende i samsvar med IEC 60332-1 i samsvar med IEC 60754-2 i samsvar med ISO/IEC 11801 i samsvar med EN 50399 i samsvar med EN 50173-1

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	98,000 cm
Pakke 1 Bredde	75,000 cm
Pakke 1 Vekt	75,000 cm
Package 1 Weight	262,000 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8
---	---

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
-------------------------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
---------------------------------	-----

Emballasje uten plast	Nei
-----------------------	-----

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
----------------------------------	---

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
-----------------------	---

Tilbaketakning	No
----------------	----