

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kassett M221-2 analoge strømutganger

El-nummer: 4501672 TMC2AQ2C

EAN: 3606480649097

Produktdata

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller type komponent	Analogue output cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M221C

Teknisk data

analog utgangsnummer	2
analog utgangstype	Strøm: 4...20 mA
Oppløsning analog utgang	12 bits
LSB verdi	3.91 µA 4...20 mA strøm
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	<= 500 Ohm
omformingstid	20 ms
stabilisation time	40 ms
feiltolleranse	+/- 1 % av full skala +/- 0.3 % av full skala at 25 °C
temperature drift	+/- 0.02 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.4 %FS
ulinearitet	+/- 0.01 %FS
cross talk	<= 1 LSB
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
elektrisk tilkobling	3 x 1.5 mm2 2 screw terminal blocks with banen 3,81 mm adjustment for utganger
maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridd skjermet par kabel: <30 m for utgang
isolasjon	Non-insulated between analogue output and internal logic
Høyde	41 mm
Dybde	15 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,015 kg

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,56 cm
Pakke 1 Bredde	5,08 cm
Pakke 1 Vekt	6,86 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,364 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	2400
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	118 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	45
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.