



Frontplate for INS250-vertikal montage-PrismaSeT P-650mm felt

El-nummer:

2442563

LVS03620

EAN: 3606481872517

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	3 x 3P: montasjeplate support: INS250 vertikal installasjon 2 x 4P: montasjeplate support: INS250 vertikal installasjon 3 x 3P: montasjeplate support: INV250 vertikal installasjon 2 x 4P: montasjeplate support: INV250 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling Linergy FC
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Teksturert Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,88 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 3 direkte 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 3 direkte 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 9
----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,500 cm
Pakke 1 Vekt	51,500 cm
Package 1 Weight	879,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,500 cm
Pakke 2 Bredde	27,500 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,790 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	35,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	40,370 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

