

## APC Dry Contact I/O Accessory

El-nummer:  
6605400

AP9810



### Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Produktdata

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter               | Management Options and Cables        |
| Tilgjengelig utstyr          | Cat 5 Ethernet cable<br>Brukermanual |
| Produkt eller type komponent | Potensialfri kontakt                 |

### Teknisk data

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Max current draw   | 40 mA         |
| Forsyningsspenning | 24 V          |
| Utgangsspenning    | 12 V 25 mA DC |

### Generelt

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type strømforsyning | Self powered via UPS interface port |
|---------------------|-------------------------------------|

### Fysisk

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Vekt                | 0,14 kg       |
| Bredde              | 25,4 cm       |
| Høyde               | 3,3 cm        |
| Dybde               | 4,46 cm       |
| Montasje preferanse | No preference |

### Overenstemmelse

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Standarder | EN 61000-4-2<br>EN 61000-4-3<br>EN 61000-4-4<br>EN 61000-4-6 |
|------------|--------------------------------------------------------------|

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Relativ fuktighet - ved lagring  | 0...95 %    |
| Relativ fuktighet                | 0...95 %    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...65 °C |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C   |
| lagringshøyde                    | 0...4572 m  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|             |              |
|-------------|--------------|
| Driftshøyde | 0...10000 ft |
|             | 0...50000 ft |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 3,300 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 25,400 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 12,700 cm  |
| Package 1 Weight         | 140,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 576        |
| Pakke 2 Høyde            | 123,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 100,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 80,960 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 68                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                                          |
| SCIP-nummer                      | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |

| Energieffektivitet                  |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Optimalisert for energieffektivitet | Energieffektivt produkt |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |