



Thorsman TP2B plast plugg, pakke av 100stk (BRUN) kan bestilles i enkel stk

El-nummer:
1380436 1005016

EAN: 7315881005017

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn på utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
bordiameter	8 mm betong 8 mm murstein 7 mm ALC betong
Minimum drilling depth	45 mm
Skrue diameter	5...6 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Teknisk data

Praktisk lastekapasitet	Shear: 1,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,7 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 120 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 80 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 70 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 25 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Brun
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	40 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett å 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00128 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,120 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,500 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	5,500 cm
Pakke 2 Vekt	200,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No