



Vigi iC60L - jordfeilmodul - 3P - 63A - 1000mA - SI-type - selektiv

El-nummer:
1638038 A9V39363

EAN: 3606480087868

Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 Vigi iC60
Produkt eller type komponent	Add-on residual current device
Kortnavn på utstyr	Vigi iC60
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	63 A
Jordfeil følsomhet	1000 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Selektiv
Earth leakage protection type	Type A-SI
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] merkespenning	230...415 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm polbredde	7

Teknisk data

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Produktkompatibilitet	Enkelklemme
Lokal varslng	Utkoblingsindikator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
elektrisk forbindelse med MCB	Med skruer
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Bunn: JA
Høyde	91 mm
Bredde	117 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	73,5 mm
Vekt	0,21 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...35 mm ² stiv uten endehylse Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 mm for bunn connection
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m bunn

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,7 cm
Pakke 1 Bredde	11,4 cm
Pakke 1 Vekt	14,0 cm
Package 1 Weight	235,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,068 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.