



SRT Smart-UPS Li-ion, On-Line,
1000VA, RM 3U, 230V, 8x C13
IEC utganger, SmartSlot,
utbyggbar, M/rail kit

EI-nummer:
6603393 SRTL1000RMXLI

EAN: 0731304346388

Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	900 W
merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	8 IEC 60320 C13
Antall rack-enheter (U)	3U
Kabellengde	1,8 m
Antall kabler	1
Inkludert utstyr	CD with software Communication cable Documentation CD Installation guide Removable support feet USB kabel Warranty card
Produktspekter	Smart-UPS On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Batterispenning	48 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	6 t

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Batterilevetid	5...10 år
batteri ladekraft	103 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Lithium-Ion
overflødig	No
UPS type	Double conversion online

Fysisk

Farge	Black with silver front bezel
Høyde	85 mm
Bredde	432 mm
Dybde	560 mm
Vekt	13,7 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	160...275 V 40% load 80...150 V
nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

forbikoblingstype	Built-in bypass
crest faktor	3:1
harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Merking	CE Mark

Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljø

akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	400 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Kommunikasjon og styring

Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	340 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,5 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	81 cm
Package 1 Weight	21 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



