



NW 10 Na 3P Fast

El-nummer:
4322188 48018

EAN: 3303430480181

Produktdata

Serie	MasterPacT
Produktnavn	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn på utstyr	Masterpact NW10
Lastbryter navn	Masterpact NW10NA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A AC 50_60_HZ 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] nominell impulsspenning	12 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	88 kA 220...690 V AC på 50_60_HZ
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	4 i samsvar med IEC 60664-1

Teknisk data

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
Bruksområde	10 sykluser/time Maksimum
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	42 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	12500 sykluser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 25000 sykluser med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 10000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykluser 440/690 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	115 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	352 mm
Bredde	442 mm
Dybde	297 mm
Vekt	60 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASTA ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	29,5 cm
Pakke 1 Vekt	37,5 cm
Package 1 Weight	47,27 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	780
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.