


Produktdatablad

Spesifikasjoner



2:A SDE Kontakt Lavnivå Uttrekkbar Bryte

El-nummer:
4322132 47431

EAN: 3303430474319

Produktdata

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn på utstyr	SDE
Kompatibel med	Masterpact Masterpact NT
Signalkontakt type	1 NO/NC

Teknisk data

Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Bryteevne (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC AC-12: 3 A at 24/48 V AC 50_60_HZ AC-12: 3 A at 240 V AC 50_60_HZ DC-12: 0,3 A at 125 V DC AC-12: 3 A at 380 V AC 50_60_HZ
Minimum belastning	2 mA på 15 V

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	45,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.