

Flexibel 40A 0,5m BusHvit

El-nummer:
1219231

KBA40DF405TW



EAN: 3606480000324

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KBA
Produktserie	Control system
Produkt eller type komponent	Flexible element
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel lengde
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
retningsforandring type	3 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C 25 A
[ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall kretser	1
polaritet	3L + N + PE
Kontrolltype	Kommuniserende
Kommunikasjonsport protokoll	DALI KNX
Farge	Hvit (RAL 9003)

Teknisk data

Monteringsmetode	Med klips
termisk belastning grense	900 kA².s
maksimalt magnetfelt	2 pT
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,94 kA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Lengde	0,5 m
Dybde	30 mm
Høyde	46 mm
Vekt	50 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten lastreduksjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	65,000 cm
Package 1 Weight	1,400 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	70,160 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.