

Produktdatablad

Spesifikasjoner



UPS Offline

El-nummer: 6605206 BK650EI

EAN: 0731304219781

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	400 W
merkeeffekt VA	650 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
Antall kabler	2
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD 2 x detachable IEC C13 to IEC C14 power cords USB kabel
Produktspekter	Back-UPS

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenning	12 V
kapasitet på batteri	9,0 Ah
batteri ladekraft	12 W rated
batterikraft i VAh	111 VAh capacity 111 VAh runtime
Batterilevetid	4...6 år
Erstatningsbatteri	RBC17

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

kommentarer om batteridiagram	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended runtime	0

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
overflødig	No

Fysisk

Farge	Beige
Høyde	165 mm
Bredde	91 mm
Dybde	284 mm
Vekt	6,03 kg
Montasje plassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

nettverksfrekvens	47...63 Hz 50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	160...286 V Justrbar 180...266 V
maks strømstyrke inn	7 A
Brytekapasitet, A	7 A

Utgang

Maximum configurable power in W	400 W
utgangsfrekvens	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Standby
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum configurable power in VA	650 VA
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO
---------------------	---

Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15240 m
akkustikknivå	45 dBA

Kommunikasjon og styring

control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	310 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	49,400 cm
Pakke 1 Bredde	18,500 cm
Pakke 1 Vekt	41,500 cm
Package 1 Weight	7,310 kg
Enhets type pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	132,500 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	267,850 kg
SCC14	10731304219788

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

