


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



Uttaksboks, Canalis KS100A til 1000A, for ComPacT NSX250 med forlenget dreiehåndtak, 250A, montasjeplate,3L+N+PE, IP55, hvit RAL9001

El-nummer:  
1219809 KSB250DC4

EAN: 3606480005756

## Produktdata

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                                                          |
| Kompatibel med               | Canalis KS kapslet strømskinne<br>Canalis KT kapslet strømskinne |
| Produktserie                 | Classic                                                          |
| Produkt eller type komponent | Enhet for uttak                                                  |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 250 A på 35 °C                                                   |
| beskyttelsestype             | Strømbryter: Compact NSX250                                      |
| Inkludert utstyr             | strømbryter må bestilles separat                                 |
| Monteringsmetode             | Plate with fixed polarity                                        |
| uttaksenhet polaritet        | 3L+N+PE                                                          |
| Farge                        | Hvit ( RAL 9001)                                                 |

## Teknisk data

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                    | Medium kraftdistribusjon                                                                  |
| [Ue] merkespenning             | 400V avhengig vern<br>500 V avhengig vern                                                 |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 6,8 kV                                                                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 400 V avhengig vern<br>500 V avhengig vern                                                |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                  |
| Kontrolltype                   | Manuelt betjent                                                                           |
| elektrisk tilkobling           | Crimp lug - ISO40 - kabel : 150 mm² fleksibel<br>Crimp lug - ISO40 - kabel : 150 mm² stiv |
| door/cover opening side        | Høyre                                                                                     |
| uttaksenhet frakobling modus   | By rotary operating handle                                                                |
| antall åpninger                | 1 åpning for FL21 gland plate                                                             |
| Standarder                     | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                |
| Materiale kropp                | Metall                                                                                    |
| Bredde                         | 500 mm                                                                                    |
| Dybde                          | 300 mm                                                                                    |
| depth (door open)              | 726.5 mm                                                                                  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|       |         |
|-------|---------|
| Høyde | 400 mm  |
| Vekt  | 12,5 kg |

## Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| jordingssystem        | TT<br>TN-S<br>IT             |
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 34,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 45,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 55,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 13,358 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 4          |
| Pakke 2 Høyde            | 79,400 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 65,434 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40 |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt                 |
| PVC-fri                          | Ja                                   |
| Silikonfritt                     | Ja                                   |

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label            |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |