



Klar Til Innslag Kontakt Uttrekkbar Br

El-nummer:
4322888 48469

EAN: 3303430484691

Produktdata

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn på utstyr	PF
Kompatibel med	Masterpact Masterpact NW
Signalkontakt type	1 NO/NC

Teknisk data

Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Bryteevne (A)	AC-12: 5 A at 480 V AC 50_60_HZ AC-12: 3 A at 690 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50_60_HZ DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0,3 A at 125 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,7 cm
Pakke 1 Vekt	15,0 cm
Package 1 Weight	42,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.