

# Produktdatablad

Spesifikasjoner

## Samleskinne 4P+9 (9mm+NL1L2L3) 57 mod iC60 automatsikring med hjelpkontakt montert



El-nummer:  
1638064

A9XAH457

EAN: 3606480485183

### Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	3L + N
Length in 18 mm modules	57
Standarder	EN/IEC 61439-1

### Teknisk data

Antall moduler	12 hull Aux+N+3L
Distribusjonstype	Aux N L1 L2 L3
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 3P + N 1 x 4P
Senteravstand fane	18 mm
Type tilkobling	Tann
Avstand	81 mm
Merking	N L1 L2 L3
isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
Inkludert utstyr	Sett å 10 endestykke
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Montasje plassering	Top or bottom på tunnel-klemmer Top or bottom på dobbel terminal
9 mm polbredde	114
Bredde	1000 mm
Farge	Hvit ( RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

Brannmotstand	960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

Pakke 1 Høyde	5,6 cm
---------------	--------

Pakke 1 Bredde	9 cm
----------------	------

Pakke 1 Vekt	107 cm
--------------	--------

Package 1 Weight	720 g
------------------	-------

Enhetsstype pakke 2	CAR
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 2	5
--------------------------	---

Pakke 2 Høyde	5,6 cm
---------------	--------

Pakke 2 Bredde	9 cm
----------------	------

Pakke 2 Lengde	107 cm
----------------	--------

Pakke 2 Vekt	3,606 kg
--------------	----------

Enhetsstype pakke 3	P12
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 3	135
--------------------------	-----

Pakke 3 Høyde	75 cm
---------------	-------

Pakke 3 Bredde	80 cm
----------------	-------

Pakke 3 Lengde	120 cm
----------------	--------

Pakke 3 Vekt	109,362 kg
--------------	------------

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 14

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) I samsvar

SCIP-nummer 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.