



Nødlys, Exiway Smartbeam Activa/ Dali, 1 lux, innfelt, asymetrisk, 1.5 t, M/NM, IP42, LiFePO4

El-nummer:
6620259 OVA48952

EAN: 3606486433270

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartbeam DiCube
Produkt eller type komponent	Nødarkatur
Applikasjon	Panikkbelysning
funksjon	Adresserbar Selvtest
Operasjonell modus	Vedlikeholdt Ikke-vedlikeholdt
antall batterier	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
lyskilde	LED
synlig avstand	20 m
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Gjennomsiktig
Tilleggsinformasjon	Kan deaktiveres med hvilemodus via TBS-serien av fjernkontroller Med ringfeste Piktogrammer må bestilles separat

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Montering	Falskt tak
start/stopp	Via buss: statusindikasjon
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	7,5 VA vedlikeholdt 3,4 VA ikke-vedlikeholdt
strømforbruk i W	3,66 W vedlikeholdt 0,22 W ikke-vedlikeholdt
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
LED levetid	100000 t
Mulige funksjoner	Automatisk adressering av nødlys via kontrollenhet
Test funksjon	Automatisk periodisk funksjons- og varighetstest
Autonomi	1,5 t
opptrekkestid	12 t

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

lysstrøm	220 lm for 1,5 t
belysnings	1 lux
Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Dybde	32 mm
Diameter	90 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

IP-grad	IP42
IK beskyttelsesklasse	IK04
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	ENEC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,300 cm
Pakke 1 Bredde	18,100 cm
Pakke 1 Vekt	18,600 cm
Package 1 Weight	366,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,116 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Ja

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.