



Omkobler, INS250 200A 3P, ett dreiehåndtak

El-nummer:
4321402 31142

EAN: 3303430311423

Produktdata

Produktspekter	INS250
Serie	TransferPacT Compact
Kortnavn på utstyr	INS250
Produkt eller type komponent	Manual transfer switch
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Kompatibel med	Compact ComPacT INS INS250 lastbryter
Antall poler	3P
Type nettverk	DC AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
tilkobling i bunn	Front
Egnethet for isolasjon	Ja
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[lcm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	30 kA lastbryter alene 690 V AC på 50_60_HZ 330 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50_60_HZ

Teknisk data

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Kontrolltype	Direkte frontmontert dreiehåndtak
I drift	Manuell
Montering	Plate Skinne
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i AV posisjon
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 200 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-22A: 200 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-22A: 200 A AC 50_60_HZ 440/480 V AC-22A: 200 A AC 50_60_HZ 500/525 V AC-22A: 200 A AC 50_60_HZ 660/690 V AC-23A: 200 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-23A: 200 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-23A: 200 A AC 50_60_HZ 440/480 V AC-23A: 200 A AC 50_60_HZ 500/525 V AC-23A: 200 A AC 50_60_HZ 660/690 V DC-22A: 200 A DC 125 V 2 poler i serie DC-23A: 200 A DC 125 V 2 poler i serie

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ith] fri luft termisk strøm	200 A på 60 °C
Rated duty	Ubrutt
Intermitterende driftsklasse	Klasse 120 - 60 %
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3 125 V DC i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	15000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-22A: 1500 sykluser 440 V AC 50_60_HZ AC-22A: 1500 sykluser 500 V AC 50_60_HZ AC-22A: 1500 sykluser 690 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 500 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50_60_HZ DC-22A: 1500 sykluser 125 V DC 2 poler i serie DC-23A: 1500 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
Senteravstand fane	35 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	1,8 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3 2,2 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3 4,9 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 8,5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Høyde	136 mm
Bredde	295 mm
Dybde	131 mm
Vekt	6,4 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produktsertifikater	CB
beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60947-3
Forurensninggrad	3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,500 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	40,500 cm
Package 1 Weight	6,762 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.