

Spesifikasjoner



El-nummer:

6605254

AP9565

EAN: 0731304213055

Presentasjon	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (12)C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Leveringstid	Usually in Stock

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Basic
Cord length	2,49 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Høyde	44 mm
Bredde	447 mm
Output Voltage	208 V 230 V
Dybde	57 mm
Vekt	2,05 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	1U
Monteringsposisjon	Horizontal
Inngangsstrøm grenser	16 A
Load capacity	3680 VA
nettverksfrekvens	50 60 HZ

Outlet type and quantity	12 IEC 60320 C13
--------------------------	------------------

Miljø

Produktsertifikater	cUL listed CE Queensland Australia UL listet VDE
Standarder	UL 60950
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	46,4 cm
Pakke 1 Vekt	22,9 cm
Package 1 Weight	3,632 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2398
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

 Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



