



Micrologic 6.0E for NT uttr.

El-nummer:
4318411 47292

EAN: 3606480344800

Produktdata

Serie	Masterpact
Produktspekter	Masterpact NT
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 6.0 E
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	Masterpact NT06...16
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P 3P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Vernfunksjoner	Selektiv + jordfeilvern
Beskyttelsestype	for overlastvern (lang tid) for kort-tid kortslutningsvern for momentan kortslutningsvern for jordfeil
Vernstørrelse	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Montasjetype effektbryter	Uttrekkbar

Teknisk data

[I _r] overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
I _{tr}] innstillingsområde for lang-tid/overlastbeskyttelse	0.4...1 x I _n
[t _r] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[t _r] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse	0,7...16,6 s på 7.2 x I _r 0,7...24 s på 6 x I _r 12,5...600 s på 1.5 x I _r
Termisk minne	20 mn
[I _{sd}] - kort-tid/kortslutningsbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[I _{sd}] innstillingsområde for kort-tid/kortslutningsbeskyttelse	1.5...10 x I _r

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsletttingsbeskyttelse	Justerbar
[tsd] innstillingsområde tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsletttingsbeskyttelse	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
[Ii] kortslettning - momentanbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Ii] innstillingsområde kortslettning -momentanområde	2...15 x I _n AV
[Ig] jordfeilbeskyttelse	9 justerbare innstillinger
[Ig] innstillingsområde for jordfeilbeskyttelse	0.2...1 x I _n for 400 A < I _n < 1250 A 0.3...1 x I _n for I _n <= 400 A 500...1200 A for I _n >= 1250 A
[tg] tidsforsinkelse for jordfeilbeskyttelse	Justerbar
[tg] innstillingsområde tidsforsinkelse for jordfeilbeskyttelse	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varslng	Elektrisk feil: 3 LED (rød) Innvendig feil: 1 LED (rød)
Skjermtype	Digitalt display
Type måling	Energimåler
Datakommunikasjon	Avlesning av måleverdier Vern og alarm innstillinger

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,8 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	21,5 cm
Package 1 Weight	369,0 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	32
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.