


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Trykknapphode flush i plast med trykk/trykk og plan trykflate i gul farge

El-nummer:  
4318455

ZB5FH05

EAN: 3606481361479

### Produktdata

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter                 | Harmony XB5                          |
| Produkt eller type komponent   | Hode for trykknapper uten lys        |
| Kortnavn på utstyr             | ZB5F                                 |
| Produktkompatibilitet          | ZBYF...<br>ZBZF32<br>ZBZF33<br>ZB5AZ |
| Innfatningsmateriale           | Dark grey plastic                    |
| Montasjediometer               | 30,5 mm                              |
| Hode type                      | Built-in-flush                       |
| Salg per udelelig kvantitet    | 1                                    |
| Formen på varslingsenhets hode | Rund                                 |
| Type arm/stempel               | trykk-trykk                          |
| operatørprofil                 | Gul innfelt, umerket                 |

### Teknisk data

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Høyde                        | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vekt                         | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                     |
| elektrisk sammensetningskode | C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C9 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |

### Miljø

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                       |
| Overspenningskategori            | Klasse II conforming to IEC 60536 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                     | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E   |
| resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                              |
| Ik beskyttelsesklasse       | IK03 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                  | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                |
| Produktsertifikater         | UL listet<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| støtmotstand                | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand          | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 4,3 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 5,3 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,5 cm |
| Package 1 Weight         | 25,0 g |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions



e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2)  $\varnothing 30.75\text{ mm}$  recommended ( $\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$ ) /  $\varnothing 1.21\text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1

---



Electrical Composition Corresponding to Code C2

---



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Technical Illustration

Dimensions

