



Montasjeplate for NSX400/630- plugin/motor/dreiehandtak- horisontal-3P-PrismaSeT P-for 650mm felt

EI-nummer:
2442520 LVS03453

EAN: 3606481874382

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
installasjonsbeksrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX630 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Teksturert
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm
Vekt	2,5 kg

Funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,200 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	58,000 cm
Package 1 Weight	2,586 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	23,974 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108

Pakke 3 Høyde	103,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	293,288 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

