



## Mureva - for stikkontakt - 4 uttak - 1 x 18 moduler - 1 koblingsklemme

El-nummer:  
1744421 13188

EAN: 3303430131885

### Produktdata

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie                        | Mureva                     |
| Produktnavn                  | Mureva Enclosure           |
| Produkt eller type komponent | Værbestandig kapsling      |
| Kapslingstype                | Enclosure for power outlet |
| Monteringsplate beskrivelse  | Uten monteringsplate       |

### Teknisk data

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montering av kapsling          | Overflate                                                       |
| 9 mm polbredde                 | 36                                                              |
| Antall 18 mm moduler per rad   | 18                                                              |
| Totalt antall 18 mm moduler    | 18                                                              |
| Antall horisontale rader       | 1                                                               |
| Elektrisk isolasjonsklasse     | Dobbelisolert<br>Klasse II                                      |
| Antall åpninger av grensesnitt | 4                                                               |
| Antall plater                  | 1 for 65 x 65 eller 75 x 75 strømuttak                          |
| Inkludert utstyr               | 2 ledningsstropp<br>1 plate for 65 x 65 or 75 x 75 power outlet |
| Type frontdeksel               | Gjennomsiktig                                                   |
| Effekttap i W                  | 39 W                                                            |
| [In] merkestrøm                | 90 A                                                            |
| Type festeskinne               | DIN                                                             |
| Antall PG utsparinger          | 17                                                              |
| Beskrivelse av låsemuligheter  | Valgfri nøkkellås                                               |
| Kapslingsmateriale             | Kapsling: self-extinguishing polymer                            |
| Vekt                           | 3,2 kg                                                          |
| Basisdimensjon                 | 103 x 225 mm                                                    |
| Bredde                         | 448 mm                                                          |
| Høyde                          | 460 mm                                                          |
| Dybde                          | 160 mm                                                          |
| Innvendig dybde                | 91 mm                                                           |
| Farge                          | Dør: transparent grønn<br>Kapsling: lys grå ( RAL 7035)         |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                         | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 62262<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1                                    |
| Brannmotstand                      | 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                      |
| IP-grad                            | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                            |
| IK beskyttelsesklasse              | IK09 i samsvar med EN 50102                                                                             |
| Environmental characteristics (UV) | UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010<br>UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013 |
| Overspenningskategori              | II                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift         | -25...40 °C                                                                                             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 47,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 46,800 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 16,800 cm  |
| Package 1 Weight         | 3,439 kg   |
| Enhetsstype pakke 2      | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 18         |
| Pakke 2 Høyde            | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 67,980 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 18                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold                                                   | 25 %                                                              |
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                                                                                                | 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0                              |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| Halogenfri status                                                                                          | Halogenfritt produkt                                              |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                  |