



tilleggsblokk ETL iTL 32 - 1P -1NO - 32A - spole 110 VDC - 230...240VAC 50/60Hz

El-nummer:
4190686 A9C32836

EAN: 3606480092039

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Extension for impulse relay
Kortnavn på utstyr	iETL iTL 32
Reléfunksjon	Fjernkontroll
Antall poler	1P
kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	32 A
Type nettverk	AC

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] Merkespenning	415 v AC 50_60_HZ
Kontrolltype	Kipp Fjernkontroll
Styrestrøms type	Impuls
switching frequency	5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms
Fjernbetjeningstype	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Starteffekt inngang	19 VA
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	60 mm
Bredde	18 mm
Dybde	84 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 50000 sykluser AC-22: 20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer - <= 10 mm²
Kompatibel med	Acti9 iTL

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktkompatibilitet	ITL 32A
-----------------------	---------

Miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,2 cm
Pakke 1 Bredde	8,4 cm
Pakke 1 Vekt	9,4 cm
Package 1 Weight	120 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,7 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	26,7 cm
Pakke 2 Vekt	1,011 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	9,683 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Silikonfritt	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.