

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy UPS SRVS 3kVA, Tower, 230V, interne batterier, in: 1x C20, ut: 6x C13 1x C19

El-nummer:
6601560 SRVS3KI

⚠ Utgår: 31. des. 2025

⚠ Utgående

Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	2400 W
merkeeffekt VA	3000 VA
plugg standard	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Kabellengde	1,5 m
Antall kabler	1
provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko strømkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 strømkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS 1Ph On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	72 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Batteriopladningstid	4 t
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBCV205 
batteri ladekraft	60 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	336 mm
Bredde	190 mm
Dybde	425 mm
Vekt	26,8 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	110...285 V half load 160...280 V fullastet
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2400 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	88 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
---------------------	------------

Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	910 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Ledige plasser/slotter	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	31,000 cm
Pakke 1 Bredde	46,000 cm
Pakke 1 Vekt	57,500 cm
Package 1 Weight	28,360 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	125,440 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

