

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19-uttak, SmartSlot, AVR, LCD

EI-nummer:
6605327

SMT2200I

 Begrenset salg til servicearbeid

 **Utgikk:** 19. jan. 2025

 **Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra:** 30. juni 2026

EAN: 0731304274025

Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Teknisk data

kommunikasjonsport	SmartSlot
--------------------	-----------

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph 
Effektivitet	View Efficiency Graph 
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	RBC55 
batteri ladekraft	260 W rated

Generelt

Inkludert utstyr	USB kabel Documentation CD Smart UPS signalling RS-232 cable
antall effektmodul	0

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Fysisk

Antall rack-enheter (U)	0U
Antall kabler	1
Farge	Sort
Høyde	435 mm
Bredde	197 mm
Dybde	544 mm
Vekt	48,8 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Britisk
toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	1980 W
merkeeffekt VA	2200 VA
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1980 W
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	45 dBA
Varmeavgivelse	275 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	365 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	69,900 cm
Pakke 1 Bredde	76,200 cm
Pakke 1 Vekt	38,100 cm
Package 1 Weight	61,900 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	83,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	394,800 kg
SCC14	731304274025

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
---------	--

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)



Energieffektivitet

Optimalisert for energieffektivitet

Energieffektivt produkt

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Kan byttes av bruker

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

