

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Pos.brytere kassett inn/ut 2stk for Compact NSX effektbryter opp til 630 A

El-nummer:
4393130

LV429287

EAN: 3606480021602

Produktdata

Kortnavn på utstyr	CE CD
Produkt eller type komponent	Vogn bryter
Applikasjon	Overvåking
Kompatibel med	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630
Type signalkontakter	2 NO/NC

Teknisk data

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	CE/CD
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 110 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 220/240 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 24 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 380/440 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 48 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 480 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 660/690 V AC 50_60_HZ AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50_60_HZ AC-15: 1,5 A på 480 V AC 50_60_HZ AC-15: 2 A på 380/440 V AC 50_60_HZ AC-15: 4 A på 220/240 V AC 50_60_HZ AC-15: 5 A på 110 V AC 50_60_HZ AC-15: 6 A på 24 V AC 50_60_HZ AC-15: 6 A på 48 V AC 50_60_HZ DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 6 A på 24 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC
Antall pr. sett	2

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	3,900 cm
Pakke 1 Bredde	6,100 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	53,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,830 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.