



Lastbryter Compact INS40, 3p rød/gul 40A

El-nummer:
4321216 28916

EAN: 3303430289166

Produktdata

Serie	Compact
Produktnavn	ComPacT INS
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Antall poler	3P
Type nettverk	DC AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 40 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-22A: 40 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-22A: 40 A AC 50_60_HZ 440/480 V AC-22A: 40 A AC 50_60_HZ 500 V AC-23A: 32 A AC 50_60_HZ 500 V AC-23A: 40 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-23A: 40 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-23A: 40 A AC 50_60_HZ 440/480 V DC-22A: 40 A DC 125 V 2 poler i serie DC-23A: 40 A DC 125 V 2 poler i serie
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	40 A på 60 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	15 kA lastbryter alene 500 V AC på 50_60_HZ 75 kA med effektbryter oppstrøms 500 V AC på 50_60_HZ
[Ue] merkespenning	125 V DC 500 V AC 50_60_HZ
Egnethet for isolasjon	Ja
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	3

Teknisk data

Kontrolltype	Dreiehåndtak
Farge på grep	Rød
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne Plate
Tilkobling oppe	Front
tilkobling i bunn	Front
Kabelverrsnitt	1,5...50 mm²

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Maks effekt	AC-23: 11 kW på 220/240 V AC 50_60_HZ AC-23: 18,5 kW på 500/525 V AC 50_60_HZ AC-23: 20 kW på 380/415 V AC 50_60_HZ AC-23: 22 kW på 440 V AC 50_60_HZ
Rated duty	Ubrutt
Intermitterende driftsklasse	Klasse 120 - 60 %
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	0,67 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3 1,73 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 3 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 0,55 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-22A: 1500 sykluser 220/240 V AC 50_60_HZ AC-22A: 1500 sykluser 380/415 V AC 50_60_HZ AC-22A: 1500 sykluser 440 V AC 50_60_HZ AC-22A: 1500 sykluser 500 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 220/240 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 380/415 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 500 V AC 50_60_HZ DC-22A: 1500 sykluser 250 V DC 2 poler i serie DC-23A: 1500 sykluser 250 V DC 2 poler i serie
Senteravstand fane	18 mm
Høyde	85 mm
Bredde	90 mm
Dybde	62,5 mm
Vekt	0,5 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produktsertifikater	KEMA-KEUR CCC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,100 cm
Pakke 1 Bredde	10,200 cm
Pakke 1 Vekt	10,100 cm
Package 1 Weight	597,800 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm

Pakke 2 Vekt	11,160 kg
--------------	-----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	22
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitets- og sikkerhetsstandarder
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

