


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Actassi FLC Fiberoptisk kabel OM3 50/125µm tight buff 24fiber 2100m Euroclass D

EI-nummer:
1003767

VDICD52324T

EAN: 3606481319579

Produktdata

Serie	Actassi
product	Fibre optic cable multi mode
Applikasjon	Kommunikasjon
Kabel forpakning	Trommel av 2100 m

Teknisk data

Maks demping	0,6 dB på 1300 nm 2,4 dB på 850 nm
Båndbredde	LED: 1500 MHz.km at 850 nm LED: 500 MHz.km at 1300 nm
Fiber ytelse	OM3 50/125 µm
Type optisk fiber	Tight buffer diameter: 900 µm
Antall optisk fiber	24
bøyeradius	10 x overall diameter long term 20 x overall diameter short term
Trekraft	2400 N
støtmotstand	20000 N/m
Brytneindeks gruppe	1,483 på 850 nm 1,479 på 1300 nm
colour	Ekstern kappe: grønn, RAL 6016
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Installasjonssystem	Kabelkanal
Brennverdi	1,3 MJ
Diameter	8,5 mm
Kabel vekt	63 kg / 1000 m
Gjeldende land	Europa

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a2
Flammehemmende	LSZH

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

miljødata	Gnager hemmende: glasstråd Vannavstøtende (lengderetning): kjerne med svellemiddel UV-beständig:
Standard	Kabelspesifikasjon i samsvar med IEC 60794-2 Kabel testprosedyre i samsvar med IEC 60794-1-2 Fargekode på fiber i samsvar med TIA/EIA-598-A Ytelse på fiber i samsvar med IEC 60793-2-10 Type A1a.2 Flammhemmende i samsvar med IEC 60332-1 i samsvar med IEC 60754-2 Ytelse på fiber i samsvar med ITU G.651.1 i samsvar med ISO/IEC 11801 Ytelse på fiber i samsvar med EN 50173-1 i samsvar med EN 50399

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	50,0 cm
Pakke 1 Bredde	105,0 cm
Pakke 1 Vekt	105,0 cm
Package 1 Weight	22,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.