



Spoler til Tesys F kontaktorer.

El-nummer:

4174795

LX1FJ110

⚠ Utgikk: 31. des. 2023

⚠ Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 31. des. 2028

EAN: 3389110082005

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn på utstyr	LX1FJ
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F400
kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz
Styrespenning	110...120 V AC 40...400 Hz
inductance of closed circuit	1,35 H
Gjennomsnittlig motstand	9,8 Ohm inntrengings på 20 °C 230 Ohm holder på 20 °C
driftstid	100...170 ms åpne 40...75 ms lukke
mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

Teknisk data

spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
starteffekt (VA)	1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	14 W på 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	19,0 cm
Package 1 Weight	1,181 kg
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,524 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	70
---	----

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
-------------------------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
---------------------------------	----

Emballasje uten plast	Nei
-----------------------	-----

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
----------------------------------	---

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--

Tilbaketakning	No
----------------	----