

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Smart-UPS On-Line, 20kVA/20kW, Rack/Tower, 230V/400V, HW(3P+N+E)(1P+N+PE), NMC, uten rail kit

EI-nummer:
6603358

SRTG20KXLI

EAN: 0731304411901

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	400 V 3 faser 230 V 1 fase
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380...415 V 220...240 V
Main Output Voltage	400 V 3 faser 230 V 1 fase
Other Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	20000 W
merkeeffekt VA	20000 VA
output connection type	1 IEC 60320 C19
type utgangskontakt	Hard wire 5 wire (3P + N + E) 1 Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1
Antall rack-enheter (U)	7U
Inkludert utstyr	1 x USB kabel 1 x RJ45 cable 2 x rack mounting brackets 2 x stabilization/wall mounting feet 2 x installation manual 1 x C13-C14 power cord 1 x external battery pack 1 x battery cable
Produktspekter	Smart-UPS On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	+/- 192 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	4 t

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Number of battery replacement quantity	2
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC172 
batteri ladekraft	2160 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No
UPS type	Double conversion online

Fysisk

Farge	Sort (RAL 9005)
Høyde	306 mm
Bredde	440 mm
Dybde	835 mm
Vekt	142,5 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

maks strømstyrke inn	87 A
Input harmonic distortion	Less than 5 % for full load
Lasteffektfaktor	From 0.9 leading to 1 lagging
Brytekapasitet, A	125 A
toleranse forsyningsspenning	160...285 V fullastet 100...285 V half load
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 5 wire (3P + N + E) 1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

forbikblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1
harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Maximum configurable power in VA	20000 VA
Maximum configurable power in W	20000 W
overbelastningsdrift	60 seconds at 125% and 30 seconds at 150%

Wave type	Sine wave
effektivitet	94,5 %
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 4 Hz sync to mains
Tilleggsinformasjon	Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA TISI
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	58 dBA
Varmeavgivelse	3821 Btu/t
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15000 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Kommunikasjon og styring

Nødstopp	Yes
Ledige plasser/slotter	0
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	600 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	53,5 cm
Pakke 1 Bredde	79,0 cm
Pakke 1 Vekt	59,0 cm
Package 1 Weight	157,2 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Kan byttes av bruker

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative





