



Omkobler, INS630 630A 3P, ett dreiehåndtak

El-nummer:
4321093 31154

EAN: 3303430311546

Produktdata

Produktspekter	INS320...630
Serie	TransferPacT Compact
Kortnavn på utstyr	INS630
Produkt eller type komponent	Manual transfer switch
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Kompatibel med	Compact ComPacT INS INS630 lastbryter
Antall poler	3P
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
tilkobling i bunn	Front
Egnethet for isolasjon	Ja
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	330 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50_60_HZ 50 kA lastbryter alene 690 V AC på 50_60_HZ

Teknisk data

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Kontrolltype	Direkte frontmontert dreiehåndtak
I drift	Manuell
Montering	Skinne Plate
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i AV posisjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 630 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-22A: 630 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-22A: 630 A AC 50_60_HZ 440/480 V AC-22A: 630 A AC 50_60_HZ 500/525 V AC-22A: 630 A AC 50_60_HZ 660/690 V AC-23A: 630 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-23A: 630 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-23A: 630 A AC 50_60_HZ 440/480 V AC-23A: 630 A AC 50_60_HZ 500/525 V AC-23A: 630 A AC 50_60_HZ 660/690 V DC-22A: 550 A DC 125 V 2 poler i serie DC-23A: 550 A DC 125 V 2 poler i serie DC-23B: 630 A DC 125 V 2 poler i serie
[Ith] fri luft termisk strøm	630 A på 60 °C
Rated duty	Ubrutt
Intermitterende driftsklasse	Klasse 120 - 60 %
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3 125 V DC i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-22A: 1500 sykluser 440 V AC 50_60_HZ AC-22A: 1500 sykluser 500 V AC 50_60_HZ AC-22A: 1500 sykluser 690 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 500 V AC 50_60_HZ AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50_60_HZ DC-23A: 1000 sykluser 125 V DC 2 poler i serie DC-23B: 200 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
Senteravstand fane	45 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	11,5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 20 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 4 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3 4,9 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
Høyde	205 mm
Bredde	395 mm
Dybde	155 mm
Vekt	13,5 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produktsertifikater	CB
beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60947-3
Forurensninggrad	3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20 cm

Pakke 1 Bredde	23 cm
Pakke 1 Vekt	50 cm
Package 1 Weight	15 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	D4343901-e63d-48cc-a1d0-7798cc5ed7af

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.