

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Actassi fiber Pigtail - OM3 50/125 - SC - 1m

El-nummer:
6992258

ACTFT1C1M35M10

EAN: 3606481214577

Produktdata

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber pigtail
Farge	Kappe: turkis SC housing: turkis SC boot: turkis
Kabel forpakning	Roll av 1 m
forpakning	plastpose

Teknisk data

Maks demping	3,5 dB / 1 km på 850 nm 1,5 dB / 1 km på 1300 nm
bøyeradius	50 mm dynamic 30 mm statisk
Maks innskuddstap	0,2 dB SC
Min koblingstap	30 dB SC
Fiber ytelse	OM3 50/125 µm
Fiber diameter	900 µm
Byttemodus	Simplex
Transmisjonsmåte	Multi mode
Antall optisk fiber	1
Ytre diameter kabel	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Keramisk: SC konnektor hylse
Kabellengde	1 m
Gjeldende land	Europa Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	SC konnektor: TIA/EIA-604-3 SC konnektor: IEC 61754-4 Ed.2 Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3 Ytelse på fiber: ITU G.651 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flammhemmende: IEC 60332-1 Flammhemmende: IEC 60332-3C Flammhemmende: UL 94 V0
------------	--

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,300 cm
Pakke 1 Bredde	19,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,511 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No