



iOF - hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - standard - for C60 og C120

El-nummer:
1612586 A9N26904

EAN: 3606486351789

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn på utstyr	OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50_60_HZ 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50_60_HZ 0,1...3 A at 415 v, AC 50_60_HZ 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CE UKCA
Godkjenninger	EAC CCC

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasje plassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	85,3 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Vekt	30 g
Farge	Hvit
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² - stiv Skrutilkobling (bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m bunn

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,200 cm
Package 1 Weight	36,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,200 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	23,500 cm
Pakke 2 Vekt	487,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,000 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.