

Frontplate for NS630B-1600-3P/4P- vertikal montasje-fastmontert-i 400mm felt-PrismaSeT P

El-nummer:
2442580 LVS03697

EAN: 3606481866370

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: montasjeplate support: NS1250 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NS1250 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NS1600 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NS1600 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NS630b...1000 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NS630b...1000 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kabelfelt - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	550 mm
Bredde	321 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	2,24 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
funksjonsenhet	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme vertikal 4P 1 direkte 36

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	32,200 cm
Pakke 1 Vekt	55,500 cm
Package 1 Weight	2,270 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,510 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	74,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	68,480 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.