



Signallampe grønn LED 24V

El-nummer:
4308170 XB6EDV3BP

EAN: 3389110630169

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller type komponent	Faststøpt signallampe
Kortnavn på utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	5
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Hette eller dekselfarge	Grønn
Lyskilde	Integrert LED
lysblokkforsyning	Direkte
[Us] merkespenning	24 V DC polarised

Teknisk data

Vekt	0,006 kg
Overspenningskategori	II conforming to IEC 60536
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
tilkoblingsklemmer	Isolert faston, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm Lodde terminal, klem kapasitet: <= 0.75 mm² AWG 19 Rask kontakten
Tiltrekningsmoment	0,6...1 N.m
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
levetid	30000 t

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−10...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CCC cURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	10 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	3,000 cm
Pakke 2 Lengde	20,000 cm
Pakke 2 Vekt	60,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	836,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.