



Frontplate for NSX100/250 med Vigimodul-Vertikal montage-PrismaSeT G/P-7 moduler-for 600/650mm felt

El-nummer:
2442453 LVS03241

EAN: 3606481872920

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: montageplate support: CVS100...160 vertikal installasjon 3 x 4P: montageplate support: CVS100...160 vertikal installasjon 4 x 3P: montageplate support: CVS250 vertikal installasjon 3 x 4P: montageplate support: CVS250 vertikal installasjon 4 x 3P: montageplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 3 x 4P: montageplate support: NSX100...160 vertikal installasjon 4 x 3P: montageplate support: NSX250 vertikal installasjon 3 x 4P: montageplate support: NSX250 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling Linergy FC
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,1 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 3P 4 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 4P 3 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte 10
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte 10
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp vertikal 3P 4 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp vertikal 4P 3 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp vertikal 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp vertikal 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp vertikal 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp vertikal 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp vertikal 3P 4 direkte 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp vertikal 4P 3 direkte 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp vertikal 3P 4 Linergy FC 10
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp vertikal 4P 3 Linergy FC 10
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13
	600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13
	600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13
	600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast kipp vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13
	600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast kipp vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	36,5 cm
Pakke 1 Vekt	51,5 cm
Package 1 Weight	1,139 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,0 cm
Pakke 2 Bredde	37,5 cm
Pakke 2 Lengde	52,5 cm
Pakke 2 Vekt	11,744 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	79,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	199,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

