



Frontplate for NSX400/630-Vertikal montasje-PrismaSeT G/P-9 moduler-for 600/650mm felt

El-nummer:
2442468 LVS03275

EAN: 3606481873248

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: montasjeplate support: NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: CVS400 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: CVS400 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: CVS630 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: CVS630 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX630 vertikal installasjon

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Driftsposisjon	Vertikal
----------------	----------

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Linergy FC Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,72 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

[illegible]

motormekanisme vertikal 3P 1 direkte 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar
motormekanisme vertikal 4P 1 direkte 13
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp vertikal 3P 1 direkte
med langt terminaldeksel 12
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 uten fast kipp vertikal 3P 1
direkte med langt terminaldeksel 12
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp vertikal 4P 1 direkte
med langt terminaldeksel 12
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 uten fast kipp vertikal 4P 1
direkte med langt terminaldeksel 12
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp vertikal 3P 1 direkte
med langt terminaldeksel 13
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 uten fast kipp vertikal 3P 1
direkte med langt terminaldeksel 13
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp vertikal 4P 1 direkte
med langt terminaldeksel 13
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 uten fast kipp vertikal 4P 1
direkte med langt terminaldeksel 13
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	46,500 cm
Pakke 1 Vekt	51,500 cm
Package 1 Weight	1,689 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	11,000 cm
Pakke 2 Bredde	52,500 cm
Pakke 2 Lengde	52,500 cm
Pakke 2 Vekt	10,674 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	76,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	140,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

