



BOKS M/CE-STIKK 3L+PE/ 3L+N+PE

El-nummer:
1219817

KSB32CP35

EAN: 3606480006036

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A på 35 °C
uttaksenhet socket beskrivelse	Industrial 16A 2P+T 230V
uttaksenheten andre socket beskrivelse	Industri 16A 3P+N+T 415V
uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Tilgjengelig utstyr	Blindplate
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Stikkontakter Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig vern
[Uimp] nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V avhengig vern 500 V avhengig vern 690 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Type vern	Uten vern
uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiale kropp	Plast
number of 18mm modules	8
Bredde	437,5 mm
Dybde	108 mm
Høyde	165 mm
Vekt	3,1 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,000 cm
Pakke 1 Bredde	19,600 cm
Pakke 1 Vekt	44,600 cm
Package 1 Weight	1,894 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	29
Pakke 2 Høyde	79,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	71,370 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.