



## Vern for effektbryter ComPacT NSX-DC-TM80DC 4P-termomagnetisk-80A

El-nummer:  
4383035

C104TM080D

EAN: 3606481994936

### Produktdata

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | ComPacT                                                                 |
| Produktspekter               | ComPacT NSX100...250 DC                                                 |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                    |
| Navn på vern                 | TM-D                                                                    |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                       |
| Kompatibel med               | ComPacT NSX100 DC                                                       |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                            |
| Antall poler                 | 4P                                                                      |
| Polbeskrivelse               | 4D                                                                      |
| Vernfunksjoner               | LI                                                                      |
| Beskyttelsestype             | L : for overlastvern (termisk)<br>I : for kortslutningsvern (magnetisk) |
| Vernstørrelse                | 80 A på 40 °C                                                           |
| [Ue] merkespenning           | 750 V DC                                                                |
| Type nettverk                | DC                                                                      |
| Montasjetype effektbryter    | Fast                                                                    |

### Teknisk data

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| [Ir] overlastbeskyttelse                                          | Justerbar    |
| [Ir] innstillingsområde overlastbeskyttelse                       | 0.7...1 x In |
| [tr] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse             | Fast         |
| [Ii] kortslutningsbeskyttelse - momentanområde                    | Fast         |
| [Ii] innstillingsområde kortslutningsbeskyttelse - momentanområde | 800 A        |
| Jordfeilbeskyttelse                                               | Uten         |

### Miljø

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Standarder                            | EN/IEC 60947-2               |
| beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II                    |
| Forurensninggrad                      | 3 i samsvar med IEC 60947-1  |
| IP-grad                               | IP40 i samsvar med IEC 60529 |
| Omgivelsestemperatur drift            | -25...70 °C                  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring -50...85 °C

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,5 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 9,5 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 15 cm     |
| Package 1 Weight         | 543 g     |
| Enhets type pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 23        |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 12,872 kg |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 139                                |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                      | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                          | Ja                                                 |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |